

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ПАТЕНТ

НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

№ 2773091

Устройство для испытания стоматологических материалов на износ

Патентообладатель: *Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Горский Государственный Аграрный Университет" (RU)*

Авторы: *Кудзаев Бештау Анатольевич (RU), Ремизова Анна Александровна (RU), Калагова Рита Владимировна (RU)*

Заявка № 2021123603

Приоритет изобретения 09 августа 2021 г.

Дата государственной регистрации
в Государственном реестре изобретений
Российской Федерации 30 мая 2022 г.

Срок действия исключительного права
на изобретение истекает 09 августа 2041 г.

*Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности*

Ю.С. Зубов





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) **ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(52) СПК
G01N 3/02 (2022.02); G01N 3/56 (2022.02)

(21)(22) Заявка: 2021123603, 09.08.2021

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
09.08.2021

Дата регистрации:
30.05.2022

Приоритет(ы):
(22) Дата подачи заявки: 09.08.2021

(45) Опубликовано: 30.05.2022 Бюл. № 16

Адрес для переписки:
362040, РСО Алания, г. Владикавказ, ул.
Кирова 37, ФГБОУ ВО ГГАУ, Каиров Валерий
Рамазанович

(72) Автор(ы):
Кудзаев Бештау Анатольевич (RU),
Ремизова Анна Александровна (RU),
Калагова Рита Владимировна (RU)

(73) Патентообладатель(и):
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Горский Государственный
Аграрный Университет" (RU)

(56) Список документов, цитированных в отчете
о поиске: RU 2381481 C1, 10.02.2010. SU
1118360 A1, 15.10.1984. SU 878276 A1, 07.11.1981.
JP 2020046217 A, 26.03.2020. GB 2256974 A,
10.06.1992.

(54) Устройство для испытания стоматологических материалов на износ

(57) Формула изобретения

Устройство для испытания зубных коронок на износ, содержащее пластину с наклеенными тензодатчиками, выполненными с возможностью передачи сигнала через усилитель и аналого-цифровой преобразователь в компьютер и датчик числа циклов, отличающееся тем, что амортизаторы пластины с тензодатчиками закреплены на дополнительной пластине, надетой на стержни с резьбой, на которых находятся регулировочные гайки, выполненные с возможностью перемещения пластины вверх и вниз для увеличения или уменьшения значения силы давления коронок на абразив.

RU 2 773 091 C1

RU 2 773 091 C1